

PAVISE EX18

AMT - VERSIÓN AUTOMATIZADA



3 AÑOS **100.000 kms.**
cobertura de garantía

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

 **Indumotora®**

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

EX18 PAVISE AMT

Motor	
Modelo	Hyundai D6GA Euro V sin Ad-Blue
Tipo	6 cilindros en línea BÍ-Turbo con válvula de alivio
Cilindrada	5.899 cc
Potencia	280 hp @ 2.500 rpm
Torque	981 Nm @ 1.400 ~ 1.800 rpm
Inyección	Common Rail
Configuración	
Tracción	4x2 y 6x2
Eje Delantero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador + barra estabilizadora
Eje Trasero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Servo asistidos, doble circuito con ABS y ASR
De estacionamiento	Maxi Break con accionamiento en cabina interior
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Transmisión	ZF AS Tronic mid 12AS 1210 TO
Tipo	Automatizada de 12 velocidades + reversa Incluye sobremarcha de 0,81 y conexión a PTO
Relación Diferencial	4,875:1
Chasis	
Dirección	Asistida Hidráulicamente
Embrague	Tipo "Push" con resorte de diafragma y autoajuste 395 x 240 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal con suspensión neumática de 4 puntos y basculamiento electro-hidráulico
Neumáticos	Tubulares 295/80 R 22.5-16PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble 3er eje adicional rodado doble (sólo versión 6x2)

Capacidades y Dimensiones		4X2	6X2
Peso Bruto Vehicular (PBV)	(Kg)	18.000	24.000
Peso bruto combinado	(Kg)	27.000	27.000
Capacidad de carga	(Kg)	13.000	17.800
Capacidad de eje delantero	(Kg)	7.500	7.500
Capacidad de eje trasero	(Kg)	10.500	16.500
Tara (Peso del vehículo sin carga)	(Kg)	5.000	6.200
Distancia entre ejes	(mm)	5.700	7.050 (*)
Largo chasis	(mm)	7.400	8.750 (*)
Largo carrozable	(mm)	7.600	9.000 (*)
Tanque de combustible	(l)	400	400
Pasajeros (Incluido chofer)		3	3

(*) Configuración disponible dependiendo de operación

Equipamiento		
Radio con Bluetooth y USB	SI	SI
Sistema de eficiencia eco-roll	SI	SI
Sistema control crucero	SI	SI
Bocina electrónica y tipo aire	SI	SI
Tapiz asiento acompañante	Vinil	Vinil
Tapiz ecocuero asiento conductor	SI	SI
Alzavidrios eléctricos	SI	SI
Volante regulable en altura y profundidad	SI	SI
Defroster espejos laterales + control remoto	SI	SI
Computador a bordo	SI	SI
Sistema climatizador	SI	SI
Aire acondicionado + defroster	SI	SI
Neblineros delanteros	SI	SI
Apoya brazos conductor	SI	SI
Conexión a PTO en transmisión	SI	SI
Suspensión neumática asiento conductor	SI	SI

Seguridad		
Barra de acero en puertas laterales	SI	SI
Cabina certificada con Norma ECE R29.00	SI	SI
Chasis reforzado	SI	SI
Cinturones de seguridad de 3 puntas	SI	SI
Inmovilizador de llave de contacto	SI	SI
Parabrisas laminados	SI	SI
Columna de dirección colapsable	SI	SI
Sistema Air Bag conductor y pasajero	SI	SI
Barra estabilizadora eje delantero	SI	SI
Sistema de frenos auto ajuste (Del/Tras)	SI	SI
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)	SI	SI
ASR (Sistema de Control de Tracción)	SI	SI
EHS (Sistema de Asistente en Pendientes)	SI	SI



280 hp
Motor




Hasta
13.000 kg.
Capacidad de carga



Hasta
7,6 mts.
Largo Carrozable



30.000 Km.
Intervalo de mantenimiento



Indumotora®

HYUNDAI
CAMIONES & BUSES

Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde 01 Junio 2023 hasta 31 de Marzo 2024, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.

PAVISE EX18

MT - VERSIÓN MECÁNICA



3 AÑOS **100.000 kms.**
cobertura de garantía

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

 **Indumotora®**

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

EX18 PAVISE MT

Motor	
Modelo	Hyundai D6GA Euro V sin Ad-Blue
Tipo	6 cilindros en línea BÍ-Turbo con válvula de alivio
Cilindrada	5.899 cc
Potencia	280 hp @ 2.500 rpm
Torque	981 Nm @ 1.400 ~ 1.800 rpm
Inyección	Common Rail
Configuración	
Tracción	4x2 y 6x2
Eje Delantero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador + barra estabilizadora
Eje Trasero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Neumáticos servo asistidos, doble circuito con ABS y ASR
De estacionamiento	Maxi Break con accionamiento en cabina interior
De motor	Tipo válvula mariposa con control electrónico actuando a la salida
Transmisión	
Transmisión	ZF 9S1310 TO
Tipo	Mecánica de 9 velocidades + reversa
Relación Diferencial	5,375:1
Chasis	
Dirección	Servo-asistida Hidráulicamente
Embrague	Tipo "Push" con resorte de diafragma y autoajuste 395 x 240 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal con suspensión neumática de 4 puntos y basculamiento electro-hidráulico
Neumáticos	Tubulares 295/80 R 22.5-16PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble 3er eje adicional rodado doble (sólo versión 6x2)

Capacidades y Dimensiones		4X2	6X2
Peso Bruto Vehicular (PBV)	(Kg)	18.000	24.000
Peso bruto combinado	(Kg)	27.000	27.000
Capacidad de carga	(Kg)	13.000	17.800
Capacidad de eje delantero	(Kg)	7.500	7.500
Capacidad de eje trasero	(Kg)	10.500	16.500
Tara (Peso del vehículo sin carga)	(Kg)	5.000	6.200
Distancia entre ejes	(mm)	5.700	7.050 (*)
Largo chasis	(mm)	7.400	8.750 (*)
Largo carrozable	(mm)	7.600	9.000 (*)
Tanque de combustible	(l)	400	400
Pasajeros (Incluido chofer)		3	3

(*) Configuración disponible dependiendo de operación

Equipamiento		
Radio con Bluetooth y USB	SI	SI
Sistema de eficiencia eco-roll	SI	SI
Sistema control crucero	SI	SI
Bocina electrónica y tipo aire	SI	SI
Tapiz asiento acompañante	Vinil	Vinil
Tapiz ecocuero asiento conductor	SI	SI
Alzavidrios eléctricos	SI	SI
Volante regulable en altura y profundidad	SI	SI
Defroster espejos laterales + control remoto	SI	SI
Computador a bordo	SI	SI
Sistema climatizador	SI	SI
Aire acondicionado + defroster	SI	SI
Neblineros delanteros	SI	SI
Apoya brazos conductor	SI	SI
Conexión a PTO en transmisión	SI	SI
Suspensión neumática asiento conductor	SI	SI

Seguridad		
Barra de acero en puertas laterales	SI	SI
Cabina certificada con Norma ECE R29.00	SI	SI
Chasis reforzado	SI	SI
Cinturones de seguridad de 3 puntas	SI	SI
Inmovilizador de llave de contacto	SI	SI
Parabrisas laminados	SI	SI
Columna de dirección colapsable	SI	SI
Sistema Air Bag conductor y pasajero	SI	SI
Barra estabilizadora eje delantero	SI	SI
Sistema de frenos auto ajuste (Del/Tras)	SI	SI
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)	SI	SI
ASR (Sistema de Control de Tracción)	SI	SI



280 hp
Motor





Hasta
13.000 kg.
Capacidad de carga



Hasta
7,6 mts.
Largo Carrozable



30.000 Km.
Intervalo de mantenimiento



Indumotora®

HYUNDAI
CAMIONES & BUSES

Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde 01 Junio 2023 hasta 31 de Marzo 2024, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.