

HD65 MAX



3 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

 **Indumotora®**

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

HD65 MAX

Motor	
Modelo	Hyundai D4CC16 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas Turbo Geometría Variable (VGT)
Cilindrada	2.891 cc
Potencia	160 hp @ 3.000 rpm
Torque	392 Nm @ 1.500 rpm – 2.800 rpm
Inyección	Common Rail
Configuración	
Tracción	4x2
Eje Delantero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje Trasero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Hidráulicos servo asistidos, doble circuito con ABS
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Transmisión	Hyundai M035S5
Tipo	Mecánica de 5 velocidades más reversa Incluye sobre marcha de 0,722
Relación Diferencial	5,714:1
Chasis	
Dirección	Asistida hidráulicamente
Embrague	Bimasa de control hidráulico 300 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas, y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal semi flotante Tapa hermética interior motor
Neumáticos	Tubulares 205/75R 17.5-10PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble

Capacidades y Dimensiones	STD	DLX
Peso Bruto Vehicular (PBV) (Kg)	6.500	6.500
Capacidad de carga (Kg)	4.400	4.400
Capacidad de eje delantero (Kg)	2.300	2.300
Capacidad de eje trasero (Kg)	4.200	4.200
Tara (Kg)	2.100	2.100
Largo carrozable (mm)	4.700	4.700
Tanque de combustible (l)	100	100
Pasajeros (Incluido chofer)	3	3
Equipamiento		
Sistema multimedia de 8 pulgadas	No	SI
Radio con Bluetooth y USB	SI	SI
Reloj digital	SI	SI
Rueda de repuesto	SI	SI
Tapiz	Vinil	Vinil
Alzavidrios eléctricos	SI	SI
Volante regulable en altura y profundidad	SI	SI
Sistema Calefacción + Defroster	SI	SI
Aire Acondicionado + Defroster	No	SI
Seguridad		
Barra de acero en puertas laterales	SI	SI
Cabina certificada con norma ECE R29	SI	SI
Chasis reforzado	SI	SI
Cinturones de seguridad de 3 puntas	SI	SI
Sistema luz día	SI	SI
Parabrisas laminados	SI	SI
Columna de dirección colapsable	SI	SI
Barra estabilizadora en ambos ejes	SI	SI
Sistema VDC + Auto ajuste de frenos (Del/Tras)	SI	SI
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)	SI	SI
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)	SI	SI
TCS (Sistema de Control de Tracción)	SI	SI
EDC (Control Electrónico de Derrape)	SI	SI



160 hp
Motor



Hasta
4.400 kg.
Capacidad de carga



Hasta
4,7 mts.
Largo Carrozable



20.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

